



Parametry techniczne:

Minimalna grubość linii	0,2 mm	kontra 0,3 mm
Minimalny odstęp między elementami	0,5 mm	0,5 mm
Minimalna czcionka:		
Thin	10 pkt	14 pkt
Regular	8 pkt	10 pkt
Bold / Black	6 pkt	8 pkt

Przesunięcie między drukiem a sleekingiem
Ramka dookoła produktu
Personalizacja

+/- 1 mm
tylko z 1 strony
tylko sleeking



Plik:

Przygotuj plik PDF wielostronicowy.
1 strona - zadruk CMYK awers
2 strona - sleeking awers
3 strona - zadruk CMYK rewers
4 strona - sleeking rewers

Sleeking przygotuj jako plik wektorowy - 100% K.

Dobre rady!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym podpowiadamy jak przygotować plik i czego unikać, żeby efekt końcowy był idealny.

LINK DO ARTYKUŁU

Ramka

Zalecamy projektowanie bez użycia ramki dookoła produktu. Jeżeli musisz ją zastosować, to tylko z 1 strony, z zachowaniem minimalnego odstępu od krawędzi 2 mm.

Przesunięcia

Unikaj ścisłego pasowania elementów - zwłaszcza małych.

Personalizacja

Dozwolona jest personalizacja elementów „złożonych”. Jeżeli chcesz wykonać personalizację elementów drukowanych CMYK, skontaktuj się z nami w celu wyceny indywidualnej.

Sprawdź też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sleekingu:
<https://drukexpress.pl/faq/>